Carplay付き
カーオーディオ

Lシリーズ（2024式）

PC-N09L1/PC-N09L2/PC-N09L3
PC-N10L1/PC-N10L2/PC-N10L3

かんたん取扱説明書



※お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●また、この取扱説明書を大切に保管してください。

※**重要**：取付前に必ずバッテリーの端子を外してください。

1.安全上のご注意

お客様各位：安全のために、取付前必ずこの取扱説明書を読んでください。取付中に不明点があれば、ご連絡いただければ幸いです。

重要事項説明

運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しないでください。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。
マニュアルおよび車関連の安全上のヒントと警告サインの使用法を理解してください。

1.交通安全に注意してください。
2.説明書に従って、取り付けや配線をしてください。
3.子供にこの設備を操作させないでください。人身傷害や機械の損傷を引き起こさないでください。
4.衛星測位機能を使用して運転する場合は、交通規則に従ってください。
5.電子機器の禁止場所で利用しないでください。ガソリンスタンド、醸造所、強い電磁干渉領域などの発火の使用は禁止されています。危険が生じる可能性があります。
6.設備自体のメンテナンス、取付など行わないでください。電子機器や車両付属品の設置担当者の訓練を受けていない、または経験不足で、設備を取付または修理しないでください。この設備の取付と保守は非常に危険です。
7.設備の保管場所は、直射日光の当たる場所に設置したり、他の有害な物質環境、特にLCDスクリーンに設置したりしないでください。LCDスクリーンの設置がエアダクト近くのエアコンにある場合は、涼しくしてください。熱風が直接設備に吹き付けられます。
直射日光が強く、ダッシュボードが高温になるときは、車用のサンシェードなどをお使いください。
8.画面をペイントした鋭利なものは使用しないでください。画面を押すために硬いものを使用しないでください。
ディスプレイやタッチスクリーンが損傷する可能性があります。
9.設備の正常な動作を保証し、火災や感電の発生を防ぐために、設備を湿った空気にさらさないでください。

1.安全のご注意

【ヒントと警告】

取説の重要な情報を強調するために、このタグは特に注意する必要があります。

【安全上の注意】

取付前にすべての指示を読み、カーオーディオの専門家によるカーナビの取付方法を提案します。

本製品は車の12V電源システムに適しています（アースも必要です）。24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

専門家の指導がない場合、電源ヒューズを交換せず、不適切なヒューズを使用すると、設備が損傷し、火災の原因となります。

交通規則違反を回避するために、運転者は、不必要な事故を起こさないように、運転中は操作しないでください。

安全のため、製品の通常の使用を保証するために、製品の設置、分解、または修理の専門家にで行ってください。製品の損傷や事故を引き起こさないようにしてください。詳細については、最寄りの専門カーオーディオ店にお問い合わせください。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁してください。金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。


注：ショートを防ぐために、取付前に、車の電源をOFFして、B +に接続されているACCを外すことを忘れないでください。

【製品のリセット】


1.交換用バッテリーの前または後、最初に使用時、製品のシステムをリセットしてください。
2.製品の機能が正常に動作しない場合は、製品をリセットしてください。
3.システム設定インターフェイスにで[工場出荷時の設定に戻す]をクリックし、製品を初期状態に戻ります。
4.画面の上からスライドをすると、誤ってリセットのボタンを押したら、製品が再起動し、リセットされます。

注：「工場出荷時の設定に戻す」を押したら、システムの初期化が始まります。前に設定したものがなくなります。

2.結線図



【メインケーブル配線定義】



2.結線図

【RCAケーブル配線定義】


②4ピン USBケーブル



③6ピン USBドライブレコーダーケーブル



④8ピン バックカメラ入力+WIFIアンテナ




⑤20ピン 外部入力

⑥ ラジオアンテナ　車のオリジナルの無線アンテナを使用する

ご注意:WIFI信号使用には、4番目のWIFIケーブル必ず本体に取付してください

【RCAケーブル配線定義】



3.取付関係

※**重要**：取付前に車のバッテリー外してください。



Picture 1



Picture 2



Picture 3

事前準備。

1. 取付前に車のバッテリーを外してください。
2. 車の元のカーオーディオと関係のパネルなどを外してください。
3. リアランプを外してください。
4. ステアリングホイールを利用されたいお客様はステアリング
   ホイールを外して、専用の変換ケーブルを用意してください。
5. メインケーブルとバックカメラ線などは直接に接続してください。
6. 車両側のオーディオハーネスを用意してください。

取付

1. 付属品のケーブルは本体に取付してください。
2. 結線図のように、それぞれを接続してください。
3. 利用しない機能があれば、接続しないでください。
   絶縁テープで配線を貼り付けてください。
4. 外したパネルなどを戻してください。安全のためにしっかりねじ
   でとめてください。
5. 取付完了後、結線図のように再確認してから、バッテリーを戻して
   ください。
6. エンジンをかけて製品を利用してください。

5.よく質問

【問題、原因、解決策】

1. 言語の切替の方法



[設置]を開いて、左側の下[言語]をタッチすれば右側の画面に[日本語]を選択します

2. 工場初期化します



[設置]を開いて、左側の「基本設定」を選択して右側の下に「工場出荷時復元」をタッチすれば、工場初期化します。

3. 時間設定



[設置]を開いて、左側の下「時間の設定」を選択して時間を設定します。


6.商品仕様と梱包姿勢など

■商品仕様

bluetooth	利用可能	ラジオ	76-90Hz
音声再生	mp3など	Carplay/Auto	有線利用可能
動画再生	mp4など	入力電源	入力12V



カーナビ本体（2024式）
PC-N09Lシリーズもしくは
PC-N10Lシリーズ



メインケーブル




USBケーブル
４ピン




USBケーブル
6ピン



バックカメラ信号+
WIFIアンテナ



外部動画入力/出力
ケーブル



取付用板金ねじ



バックカメラキット
(両面テープ付き)



バックカメラキット
(両面テープ付き)

ご注意
- ●本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。
  安全運転を心かけてください。
- ●記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●本商品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。
  また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- ●本商品を取り付けたことによる。車両や車載品の故障、事故などの損害について、弊社は
  一切の責任を負いかねます。
- ●配線・取り付け/取り出しは、専門の技術者に依頼・相談してください。
- ●誤使用、電気的なノイズを受けたことにより本製品が正常に動作しない場合は補償できません。

※1,バージョンアップのために、実物は説明イメージと違う場合あります。
※2,操作などわからない場合、販売店にお問い合わせしてください。
※3,商品性能などアップデートはwww.pirara.jpご参照ください。